

Inchiostro a base solvente per stampa InkJet per fogli auto-adesivi in PVC e materiali cerati in PVC

Buona adesione, essiccamento rapido ed elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno a lungo termine

Vers.03
2015
19 Ago-

Campo di Applicazione

Supporti

- Differenti qualità di fogli auto-adesivi in PVC (monomero, polimerico e pellicole in PVC pressofuso),
- Tele cerate,
- Altri materiali in PVC trattato
- Tessuti rivestiti

Grazie alla alta densità di colore si possono ottenere stampe brillanti su tessuti e bandiere.

Campo di utilizzo

L'inchiostro da stampa Marajet DI-V, prodotto specifico Marabu, è stato sviluppato in modo particolare per le macchine che utilizzano teste di stampa Spectra Polaris / Spectra Nova o similari. Marajet DI-V ha dimostrato eccellenti caratteristiche di applicazione e buone proprietà di stampa.

Vantaggi

- Eccellente resistenza alla luce, soprattutto il Giallo
- Molto facile nell'utilizzo
- Rapido essiccamento per facilitare l'avvolgimento e l'impilatura
- Tinte brillanti con uno spazio colorimetrico molto buono

Caratteristiche

Essiccamento

E' possibile conservare i parametri di essiccamento originali della macchina.

Resistenza alla luce

Per assicurare un'adoneità all'esterno di lunga durata, per la formulazione dell'inchiostro MaraJet DI-V vengono utilizzati solo pigmenti con un'elevata resistenza alla luce.

Le garanzie relative alla resistenza alla luce sono riferite al clima centrale europeo. A richiesta possono essere

fornite garanzie riguardanti specifiche resistenze alla luce per applicazioni speciali in combinazione con Marajet DI-V.

Su fogli di qualità appropriata, è garantita una resistenza alla luce pari a 2 anni.

Per cartellonistica, come pubblicità su mezzi di trasporto, effettuare una laminazione o verniciatura come ulteriore protezione da agenti atmosferici. In questo caso, la resistenza alla luce può essere aumentata fino a 3 anni.

Gamma

Tinte base

| | |
|------------------|---------------|
| Marajet DI-V 429 | Giallo |
| Marajet DI-V 425 | Giallo chiaro |
| Marajet DI-V 439 | Magenta |
| Marajet DI-V 435 | Light Magenta |
| Marajet DI-V 459 | Ciano |
| Marajet DI-V 455 | Light Ciano |
| Marajet DI-V 489 | Nero |
| Marajet DI-V 485 | Nero chiaro |

Ausiliari

| | |
|---------------|-------------------|
| MaraJet DI-UR | Agente di pulizia |
|---------------|-------------------|

Per pulire le teste di stampa e le parti della stampante utilizzare MaraJet DI-UR 2, anche per tutti i componenti (dopo lunghe pause della macchina). Questo agente di pulizia si adatta chimicamente all'inchiostro da stampa. Consigliamo di eseguire dei cicli di pulizia all'inizio e alla fine della produzione, e di pulire gli ugelli una volta a settimana.

Durata

La durata della serie di inchiostro Marajet DI-V nella confezione originale è di circa 2 anni. E' resistente ad un calo di temperature per una sola volta e per al massimo 2-3 giorni. Sotto differenti condizioni, in particolare in caso di diverse temperature di stoccaggio, la durata potrebbe ridursi. In questo caso la garanzia di Marabu non è più valida.



Change-over

Prima di passare all'utilizzo dell'inchiostro Marajet DI-V, pulire con l'agente di pulizia MaraJet DI-UR tutte le parti venute a contatto con il precedente inchiostro. In modo particolare le teste di stampa, le taniche intermedio e i tubi. Si raccomanda inoltre di sostituire i filtri della macchina da stampa.

Note

Fare riferimento alle informazioni fornite nelle nostre schede tecniche.

Si raccomanda di effettuare sempre delle prove preliminari in modo da verificare la compatibilità dell'inchiostro con i supporti.

Le nostre informazioni tecniche siano esse verbali, scritte o tramite prove di laboratorio, corrispondono alle nostre attuali conoscenze circa i nostri prodotti e le loro possibili applicazioni. Questa non è un'assicurazione per certe proprietà dei prodotti né per la loro idoneità all'uso a cui sono destinati. Quindi l'utilizzatore è tenuto a provare i prodotti da noi forniti per verificare la loro adattabilità al processo desiderato.

Impiego, utilizzo e lavorazione dei prodotti avvengono al di fuori delle nostre possibilità di controllo e pertanto sono da intendersi sotto la responsabilità dell'utilizzatore.

Qualora comunque si dovesse prendere in considerazione una garanzia, questa sarà limitata per ogni danno, purché non causato in modo intenzionale o colposo, al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata in rispetto ad ogni e a tutti i danni causati non intenzionalmente o da grave negligenza.

Raccomandazioni

Al fine di assicurare un flusso produttivo regolare, si prega di seguire le linee guida emanate dal produttore e da Marabu.

Si consiglia di sostituire i Dumpers e i Cappings una volta all'anno. Come contemplato nel manuale della stampante è necessario effettuare un "rinnovamento dell'inchiostro" dopo lunghi periodi di inattività.

Classificazione

Per la serie di inchiostro Marajet DI-V e per l'Agente di Pulizia Marajet DI-UR sono disponibili schede di sicurezza conformi alla normativa EC 1907/2006, con indi-

cati tutti i dati di sicurezza, compresa la classificazione, in accordo con gli attuali regolamenti CE in materia di salute e sicurezza. Tali dati di salute e sicurezza sono riportati anche sulle relative etichette.

Contatti

MARABU ITALIA S.A.S.

Via Cascina Canali, 1
27018 Vidigulfo - Pavia
Italia

Tel: 0382/1637201

Fax: 0382/1637299

Email: info@marabu-italia.it

Internet: www.marabu-italia.it